ART. 003

Modello di tamponatrice per diametri 6".
La cassetta contenente la macchina tamponatrice art. 003 comprende i seguenti accessori necessari al suo montaggio e funzionamento:
- n.1 valvola piatta flangiata completa di ghiera inferiore e superiore;
- n.1 tampone di espansione (6") completo di campana con valvola di uscita per by-pass;
- n.1 anello in gomma di ricambio;
- n.1 serie chiavi d'uso;
- n.1 libretto uso, manutenzione e conformità.

La valvola piatta di questo articolo può essere utilizzata per derivazioni in bassa e media pressione (5 bar) senza fuoriuscita di gas attraverso raccordi a T da 6" di nostra produzione, vedi art. 187.

Plugging machine model for 6" diameters.
The box containing the plugging machine include the following attachments necessary to assemble it:
- n.1 flanged flat valve with lower and upper reduction ring nut;
- n.1 expansions plugs (6") with blowdown valve for by-pass;
- n.1 spare rubber ring;
- n.1series of wrenches;
- n.1 operation, maintenance and compliance handbook.

The flat valve can be used for low and middle pressure (5 bar) without gas leak trough union tees 6" produced by our firm (art. 187).





Tutte le valvole possono essere costruite su richiesta in ALLUMINIO "ERGAL".
All valves can be built on request in "ERGAL" ALUMINUM.