CARATTERISTICHE DEL MOTORE_ENGINE CHARACTERISTICS

- MOTORE TIPO MONOCILINDRICO 4 TEMPI;
- POTENZA 9 HP;
- AVVIAMENTO A STRAPPO;
- CARBURANTE BENZINA VERDE.

- ENGYNE TYPE SINGLE CVFINDER 4 STROKE;
- POWER 9 HP;
- STARTING RECAI;
- FUEL UNLEADED PETROL.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE_HYDRAULIC CHARACTERISTICS

- PORTATA 20 1/min;
- PRESSIONE MAX 140 BAR;
- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 7 l;
- LUNGHEZZA DEI TUBI 7 m.

- FLOW 20/Jmin - 5,3 gpm;
- PRESSURE MAX 140 BAR - 2000 PSI;
- OIL TANK CAPACITY 7 l;
- STN HOSE LENGHT 7 m.

PESO E DIMENSIONI_WEIGHT AND DIMENSIONS

- PESO CON LIQUIDI 66 Kg;
- ALTEZZA 57 cm;
- LUNGHEZZA 65 cm;
- LARGHEZZA 47 cm.

- WEIGHT WITH LIQUIDS 66 Kg;
- HEIGHT 57 cm;
- LENGHT 65 cm;
- WIDTH 47 cm.

ART. 179

Motore idraulico progettato per effettuare la rotazione di macchine foratubi usate nella manutenzione di reti gas e acqua. Con regolazione sia della coppia che della velocità, con comando di avvio a manopola e ritorno automatico a molla per una massima sicurezza da parte dell'operatore.

- Pressione di esercizio 90-180 ba;
- Numero di giri al minuto: 0-600.

Hydraulic motor for two senses rotation of pipe drilling machines, used in the maintenance of gas and water pipelines, when spark and electric shock free operations are needed. Type with and torque regulation, with a control handle and a spring return to assure total safety of the operator.

- Operating pressure 90-180bar;
- Rotation speed adjustable: 0-600 RPM.



ART. 178

Motore pneumatico completo di bussola quadra 1,2" per art. 22,35,26 con attacco a baionetta.

- Pressione di alimentazione 6,3 bar;
- Velocità a vuoto 50 rpm oppure 95 rpm;
- Consumo aria circa 500 litri/minuto.

Pneumatic engine with square bush 1/2" for art. 22,35,26 with bayonet connection.

- Working pressure 6,3 bar;
- Free speed 50 rpm or 95 rpm;
- Air consumption approximately 500 litres/ minute.

