
ART. 20/1 da 3/4" a 2"



Il sistema di tamponatura fornito dalla nostra ditta, costituito dalla macchina tamponatrice accoppiata alla valvola piatta, può essere utilizzato per lavori su reti gas e acqua in bassa e media pressione, con risultati ottimali e in condizioni di totale sicurezza.
Si differenzia dagli art. 001-002-003 per la presenza di un otturatore in gomma piena, con anima di acciaio, di forma cilindrica che compresso all'interno del tubo, si deforma aderendo completamente alle pareti dello stesso bloccando il flusso del gas o dell'acqua.
La macchina foratubi in dotazione ha le stesse caratteristiche della sorella maggiore art. 22. La valvola piatta è costruita in acciaio di qualità, con doppia zincatura con passaggio totale di 62 mm, con compensazione di pressione interna. I tamponi sono in gomma naturale con resistenza 120Kg/cm3 pressofusi in calotta d'acciaio.

The pluggin system consisting of a plugging machine together with a flat valve, can be utilized to work on gas and water pipe lines at low and middle pressure.
The issued plugging machine has the same features of its bigger sister art. 22. The flat valve is made of high quality steel, with double zinc plating with total passage of 62 mm, with internal pressure compensation.
The plugs are in natural rubber with a resistance of 120 Kg/cm^3.

La valvola piatta (art. 197) può essere utilizzata per derivazioni in bassa e media pressione (5 bar) senza fuoriuscita di gas attraverso raccordi a T da 3/4" a 2".
The flat valve (art. 197) can be used for low and middle pressure (5 bar) without gas leak, with union tee from 3/4" to 2".



ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
105		MANDRINO	per seghe a tazza da 1,1/2" a 2	MANDREL	for hole saws from 1,1/2" to 2"
111		PUNTA PILOTA	DN 6,35x70 mm	PILOT DRILL	DN 6,35x70 mm
113		SEGA A TAZZA	tipo AV per acciaio e ghisa	HOLE SAW	AV type for steel and cast iron
20/1		MACCHINA FORATUBO		PIPE DRILLING MACHINE	
123		MANDRINO	per seghe a tazza da 3/4" a 1,1/4"	MANDREL	for hole saws from 3/4" to 1,1/4"
124		PISTONCINO	scarica pressione	PISTON	to reduce pressure
188		RACCORDO	porta tazza DN 2,1/2"	CONNECTOR	Hole saw carrier connector DN 2,1/2"
189		ALBERO	porta otturatore	SHAFT	for rubber stopper
190		ALBERO	porta tappi	SHAFT	Plug carrier shaft
191		PUNTA PILOTA	per recupero fondello senza taglio	PILOT DRILL	with coupon retention system

ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
192		GHIERA	di riduzione da 3/4"	RING	Reduction ring nut, 3/4"
193		GHIERA	di riduzione da 1"	RING	Reduction ring nut, 1"
194		GHIERA	di riduzione da 1, 1/4"	RING	Reduction ring nut, 1, 1/4"
195		GHIERA	di riduzione da 1, 1/2"	RING	Reduction ring nut, 1, 1/2"
196		GHIERA	di riduzione da 2"	RING	Reduction ring nut, 2"
197		VALVOLA PIATTA	con ghiera superiore da 2,1/2"	FLAT VALVE	with upper ring nut, 2,1/2"
198		OTTURATORI	in gomma da 3/4" a 2"	PLUGGING PISTONS	from 3/4" to 2"
199		ADATTATORE	per tappo 2"	PLUG	carrier for 2"
200		CALAMITA DN 45 mm	con supporto per 2"	MAGNET DN 45 mm	for 2"
201		CALAMITA DN 30 mm	con supporto per 1, 1/4" e 1, 1/2"	MAGNET DN 30 mm	for 1,1/4" and 1,1/2"
202		CALAMITA DN 18 mm	con supporto per 3/4" e 1"	MAGNET DN 18 mm	for 3/4" and 1"
265		CHIAVE	apertura/chiusura valvola	WRENCH	to open/close valve

