ART. 237

Pistoni otturatori a doppio anello per tubazioni in acciaio, ghisa e polietilene dal DN 2,1/2" al DN 12" per collaudi bassa e media pressione.
Sono costruiti con flange in alluminio anticorodal tornite.
Anelli in gomma naturale con spigoli arrotondati anti taglio (come per art. 001-002-003).
Maniglia in acciaio montata su cuscinetto reggi spinta.

Plugging pistons with double ring for steel, cast iron and polyethylene pipelines, from DN 2,1/2" to DN 12" for testing at low and middle pressure.
They are made with anticorodal aluminium turned flanges.
Natural rubber rings with rounded corners anti-cut (as for art. 001-002-003).
Steel handle assembled on a step-bearing.



ART. 247

Pistoni otturatori con tre anelli per tubazioni in acciaio, ghisa e polietilene dal DN 2,1/2" al DN 12" per collaudi media e alta pressione.
Versione passante completa di valvola, manometro con protezione in gomma e maniglia di serraggio con golfari di ancoraggio e montata su cuscinetto reggi spinta.
Sono costruiti con flange in alluminio anticoro dal tornite.
Anelli in gomma naturale con spigoli arrotondati anti taglio (come per art. 001- 002- 003).

Plugging pistons with three rings for steel, cast iron and polyethylene pipelines, from DN 2,1/2" to DN 12" for testing at low and middle pressure.
Passing version with valve and manometer with rubber protection and locking handle with anchor eye bolts and assembled on a step-bearing.
They are made with anticorodal aluminuim turned flanges.
Natural rubber rings with rounded corners anti-cut (as for art. 001-002-003).

