ART. 26

La macchina foratubi (ART. 26) è costruita in acciaio con doppia zincatura e permette di realizzare fori, in qualunque posizione, su reti a gas e acqua da 1" a 6" fino a 16 BAR.
Regolazione automatica della pressione di foratura con molle a tazza.
Corsa variabile con doppia vite telescopica. Con la macchina parzialmente avvitata si ha una **corsa utile di 250 mm, con prolunga e macchina totalmente svitata si ha una corsa utile di 500 mm.**
Cuscinetto a rulli montato sulla bussola porta raccordi che permette una foratura coassiale alla macchina in qualsiasi posizione.
O-ring di tenuta alla pressione e corpo macchina e cuscinetti protetti da corteco a labbro inserito nella bussola. Valvola di sfiato e fine corsa di sicurezza su entrambe le viti.
Sganciamento bussola filettata per inserimento ulteriori accessori.
Lunghezza totale di 900 mm.

The pipe drilling machine (ART. 26) is made of steel with double zinc plating and it allows to make holes, in any positions, on low and middle pressure gas and water pipe-lines from 1" to 6" up to 16 BAR.
Automatic control of drilling pressure through an adjustable spring. Variable stroke with double telescopic screw.
With the machine partly unscrewed **the working stroke is 250 mm, with an extension and the machine completely screwed the working stroke is 500 mm.**
Roller bearing mounted on the connector-holder bush to make a coaxial drilling in any position.
O-ring, machine body and bearings are protected by a lip-seal inserted in the bush. Air-valve placed on the machine and safety limit switch on the both screw.
Unhooking of threaded bush to insert further extensions.



ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
111		PUNTA PILOTA	DN 6,35x70 mm	PILOT DRILL	DN 6,35x70 mm
112		PUNTA PILOTA	per recupero fondello DN 8 mm	PILOT DRILL	with coupon retention system DN 8 mm
113		SEGA A TAZZA	tipo AV per acciaio e ghisa	HOLE SAW	AV type for steel and cast iron
114		SEGA A TAZZA	tipo TA per acciaio e ghisa	HOLE SAW	TA type for steel and cast iron

ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
115		SEGA A TAZZA	tipo AT per materiali non ferrosi	HOLE SAW	AT type for non iron materials
116		SEGA A TAZZA	tipo PE per polietilene	HOLE SAW	PE type for polyethylene
116 ATCG		SEGA A TAZZA	grit per ghisa e cemento	ATCG type HOLE SAW	ATCG type grit for cast iron and cement
117		SUPPORTO PORTATAPPI	con doppio esagono	PLUG CARRIER	with double hexagon
118		MANDRINO	portatappi fino a 2"	MANDREL	Plug carrier mandrel up to 2"
124		PISTONCINO	scarica pressione	PISTON	to reduce pressure
126		RUBINETTO	rapido mignon	TAP	Smal
127		PRESSORE	di sicurezza	JAM	Safety
132		PUNTA PILOTA	per recupero fondello DN 12 mm con gambo cilidrico	PILOT DRIL	with coupon retention system DN 12 mm with cylindrical stem
133		PUNTA PILOTA	per recupero fondello DN 12 mm con gambo filettato	PILOT DRIL	with coupon retention system DN 12 mm with threaded stem

ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
135		MANDRINO M46PS	per seghe a tazza tipo AV-AT-PE da 1,1/2" a 3" 37-73 mm	M46PS MANDREL	for AV-AT-PE hole saw, from 1,1/2" to 3" 37-73 mm
136		MANDRINO M45	per seghe a tazza tipo AV-AT-PE da 1,1/4" a 1,1/2" 30-37 mm	M45 MANDREL	for AV-AT-PE hole saw, from 1,1/4" to 1,1/2" 30-37 mm
137		MANDRINO M44	per seghe a tazza tipo AV-AT-PE da 3/4" a 1,1/4" 17-30 mm	M44 MANDREL	for AV-AT-PE hole saw, from 3/4" to 1,1/4" 17-30 mm
145		LEVA	montaggio/ smontaggio prolunghe	LEVER	to assemble/ disassemble extensions
147		MANDRINO	porta tappi oltre 2"	MANDREL	Plug carrier MANDREL over 2"
148		MANDRINO	porta tappi con codulo 10 MA	MANDREL	Plug carrier MANDREL with 10 MA tang
149		PUNTA PILOTA	DN 6,35x105 mm	PILOT DRIL	DN 6,35x105 mm
162		SUPPORTO	porta tazza da 3" e 4" con sede punta con gambo cilindrico (ART. 132)	CARRIER	3" and 4" hole saw cutter carrier with cylindrical tip seat (ART. 132)
163		SUPPORTO	porta tazza da 5" e 6" con sede punta con gambo cilindrico (ART. 132)	CARRIER	5" and 6" hole saw cutter carrier with cylindrical tip seat (ART. 132)
166		MANDRINO	porta sega di precisione da 1" a 1,1/4" mm 22-30	MANDREL	for precision hole saw from 1,1/2" to 3" 37-73 mm

ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
167		MANDRINO	porta sega di precisione da 1" a 1,1/4" mm 22-30	MANDREL	for precision hole saw from 1" to 1,1/4" 22-30 mm
168		MANDRINO	esagonale per seghe tipo TA-TAD	MANDREL	Hexagonal for TA-TAD hole saw
266		PROLUNGA	componibile MF 250 mm	EXTENSION	Male/female 250 mm compoundable
169		ALBERO PORTA TAPPI	Da 2" a 6" con sistema di sganciamento a pressione	PLUG CARRIER SHAFT	from 2" to 6" with pressure unhooking system
170		SUPPORTO PORTA TAPPO	Con sfere di pressione per ART. 169	PLUG CARRIER SUPPORT	with pressure ball for ART. 169
171		RACCORDO	Porta tazza femmina da 3/4" a 2" per ART. 20, da 3/4" a 6" per ART. 22, 35, 26	CARRIER	Female hole saw cutter carrier from 3/4" to 2" for ART. 20, from 3/4" to 6" for ART. 22, 35, 26
172		FLANGIA PIANA	filettata DN 6"	FLANGE	DN 6" companion
173		MANOMETRO	Con attacco rapido per controllo pressione di rete fino a 12 bar per ART. 20, 35, 22, 26	MANOMETER	with fast cable socket to check pipe network pressure up to 12 bar for ART. 20, 35, 22, 26)
174		CHIAVE	A CRICCO da 3/8" per ART. 45, 20, 20/1, 21	RATCHET	3/8" ratchet spanner for ART. 45, 20, 20/1, 21
175		CHIAVE	A CRICCO da 1/2" con manovella per ART. 22, 35, 26	RATCHET	1/2" ratchet spanner for ART. 22, 35, 26



La cassetta contenente la macchina foratubi comprende i seguenti accessori necessari al suo montaggio/funzionamento.
The pipe-drilling machine is supplied in a metallic box with two hole saws, available in the following diameters.

n°	ACCESSORI	CARATTERISTICHE	ACCESSORIES	CHARACTERISTICS
	RACCORDI	porta tazza e seghe a tazza (tipo TA/AV fino a 3" e tipo TAD da 4" a 6") disponibili di serie, in funzione del modello, nei seguenti diametri: 1" (22 mm) - 1,1/4"(30 mm) - 1,1/2"(37 mm) 2"(48 mm) - 2,1/2"(64 mm) - 3"(73 mm) 4"(98 mm) - 5"(121 mm) - 6"(140 mm)	CONNECTOR	Hole saw and hole saw carrier connector (TA/AV type up to 3" and TAD type from 4" to 6") available in the following diameter: 1" (22 mm) - 1,1/4"(30 mm) - 1,1/2"(37 mm) 2"(48 mm) - 2,1/2"(64 mm) - 3"(73 mm) 4"(98 mm) - 5"(121 mm) - 6"(140 mm)
1	PROLUNGA	da 250 mm maschio/femmina	EXTENSION	male/female 250 mm
1	PUNTA	di centraggio	PILOT	drill
1	MANDRINO	esagonale	MANDREL	hexagonal
2	LEVE	montaggio/smontaggio prolunghe	LEVERS	to assemble/disassemble extensions
1	PISTONCINO	scarica pressione	PISTON	to reduce pressure
1	CHIAVE	a cricco	SPANNER	ratchet
1	CHIAVE	esagonale	SPANNER	hexagonal
1	CACCIAVITE	a taglio	SCREWDRIVER	single cut
2	CHIAVE	a settore	SPANNER	wrench
1	LIBRETTO	uso, manutanzione e conformità	HANDBOOK	operation, maintenance and compliance

ART. 152/F

Raccordo flangiato da 2" a 6"per applicazioni dirette.
Connector flanged connector from 2" to 6".





