Questo nuovo sistema, con otturatore a due sfere in gomma da 3/4" a 2,1/2", permette di poter otturare in modo rapido e sicuro la parte di tubo della colonna montante da intercettare per poter sostituire la valvola a sfera difettosa.

This "2 spheres" (from 3/4" to 2,1/2") new plugging system of rubber allows to plug in a fast and safe way the pice section on the riser in order to replace the faulty sphere.

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

- CORPO MACCHINA IN C40
- SEMISFERE IN GOMMA NATURALE
- CALOTTE IN ALLUMINIO ANTICORODAL 6810
- SISTEMA DI SFIATO CON VALVOLA A SFERA 1/4"
- ANELLO DI TENUTA O-RING IN NRB STANDARD

- BODY MACHINE C40
- HALF SPHERES IN NATURAL RUBBER
- ANTICORODAL 6810 STEEL COVERS
- AIR SYSTEM WITH 1/4" SPHERE VALVE
- NRB STANDARD O-RING

ART. 399

Sfera di chiusura per sostituzione di valvole a sfera su colonne montanti.
Closing spheres for valves substitution on riser.



Ø POLLICI INCH	PRESSIONI DI TENUTA PRESSURES OF SEAL
3/4"	5 bar
1"	5 bar
1,1/4"	5 bar
1,1/2"	5 bar
2"	5 bar
2,1/2"	5 bar