ART. 600

La ASPID è una compatta centralina idraulica con motore a benzina da 9 Hp - avviamento a strappo, le sue dimensioni molto contenute le assicurano il primato di piu' piccola centralina nel suo genere sul mercato.
La macchina fornisce una portata di 20 l/min ed una pressione di 140 bar, può azionare utensili idraulici del gruppo C dello standard EHTMA. La ASPID ha molti componenti in comune con le centraline più grandi ed è costruita in ogni sua parte per assicurare il massimo di prestazioni, affidabilità e trasportabilità.
I suoi punti di forza sono la silenziosità, la leggerezza e la robustezza che la rendono ideale nei lavori urbani, nelle attività di noleggio e negli impieghi professionali in genere.

ASPID is a compact power pack with 9 hp petrol engine recoil start, thanks to the little dimensions the pack can be coansi derd the smalest on the market.
ASPID supplies an hydraulic flow of 20 l/min with pressure of 140 bar so it can power tools of group e of EHTMA standard.
Every part of ASPID is manufactured to assure the maximum of performances, transportability and re/iability. Its points of strength are the quietness and the robustness that make its use ideai in the construction, in the rental activities and in the professional works in general.



VANTAGGI_ADVANTAGES

- ROBUSTISSIMO TELAIO IN TUBO QUADRO DI ACCIAO INOX CON ANELLO DI SOLLEVAMENTO;
- ACCELERAZIONE AUTOMATICA CON PISTONCINO RIDUCE RUMORI E CONSUMI;
- INNESTI RAPIDI MONTATI SU RACCORDI GIREVOLI A SCOMPARSA ANTIURTO;
- RADIATORE OLIO INSTALLATO SULLA LINEA DI ASPIRAZIONE AL RIPARO DA DANNOSE PULSAZIONI DI PRESSIONE;
- SCAMBIO TERMICO ARIA OLIO AD ALTA EFFICIENZA IDEALE PER CLIMI TORRIDI;
- IL LUNGO MANIGLIONE ANTERIORE E LE IMPUGNATURE LATERALI GARANTISCONO UNA IDEALE MANEGGEVOLEZZA;
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE SU TERRENI ACCIDENTATI.

- ROBUST FRAME IN STAINLESS STEEL SQUARE TUBES W/TH BENDABLE LIFTING EYE;
- POWER ON DEMAND ACCELERATION RAM LIMITS NO/SE ANO FUEL CONSUMPTION;
- QUICK COUPLERS INSTALLED ON SWIVEL FITTINGS PROTECT AGAINST IMPACTS;
- O/L COOLER /NSTALLED ON SUCTION UNE AVOIDS DAMAGEFUL PRESSURE PULSATIONS;
- HIGH EFFICIENCY AIR-OIL HEAT EXCHANGE IDEAL FOR TROPICAL CLIMATES;
- FRONT BENDING HANDLE PLUS LATERAL HANDLES ASSURE PROTECTION ANO IDEAL MANEUVRABILITY;
- LARGE WHEELS FOR EASY MOVEMENTS ON ALL TERRAINS.

CARATTERISTICHE DEL MOTORE_ENGINE CHARACTERISTICS

- MOTORE TIPO MONOCILINDRICO 4 TEMPI;
- POTENZA 9 HP;
- AVVIAMENTO A STRAPPO;
- CARBURANTE BENZINA VERDE.

- ENGYNE TYPE SINGLE CVFINDER 4 STROKE;
- POWER 9 HP;
- STARTING RECAI;
- FUEL UNLEADED PETROL.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE_HYDRAULIC CHARACTERISTICS

- PORTATA 20 1/min;
- PRESSIONE MAX 140 BAR;
- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 7 l;
- LUNGHEZZA DEI TUBI 7 m.

- FLOW 20/Jmin - 5,3 gpm;
- PRESSURE MAX 140 BAR - 2000 PSI;
- OIL TANK CAPACITY 7 l;
- STN HOSE LENGHT 7 m.

PESO E DIMENSIONI_WEIGHT AND DIMENSIONS

- PESO CON LIQUIDI 66 Kg;
- ALTEZZA 57 cm;
- LUNGHEZZA 65 cm;
- LARGHEZZA 47 cm.

- WEIGHT WITH LIQUIDS 66 Kg;
- HEIGHT 57 cm;
- LENGHT 65 cm;
- WIDTH 47 cm.

ART. 179

Motore idraulico progettato per effettuare la rotazione di macchine foratubi usate nella manutenzione di reti gas e acqua. Con regolazione sia della coppia che della velocità, con comando di avvio a manopola e ritorno automatico a molla per una massima sicurezza da parte dell'operatore.

- Pressione di esercizio 90-180 ba;
- Numero di giri al minuto: 0-600.

Hydraulic motor for two senses rotation of pipe drilling machines, used in the maintenance of gas and water pipelines, when spark and electric shock free operations are needed. Type with and torque regulation, with a control handle and a spring return to assure total safety of the operator.

- Operating pressure 90-180bar;
- Rotation speed adjustable: 0-600 RPM.



ART. 178

Motore pneumatico completo di bussola quadra 1,2" per art. 22,35,26 con attacco a baionetta.

- Pressione di alimentazione 6,3 bar;
- Velocità a vuoto 50 rpm oppure 95 rpm;
- Consumo aria circa 500 litri/minuto.

Pneumatic engine with square bush 1/2" for art. 22,35,26 with bayonet connection.

- Working pressure 6,3 bar;
- Free speed 50 rpm or 95 rpm;
- Air consumption approximately 500 litres/ minute.

