ART. AP

Pistone otturatore tipo AP dal DN 3/4" al DN 3" per collaudi max 6 bar.

Plugging piston AP type, from DN 3/4" to DN 3" for testing max 6 bar.



ART. AP/C

Pistone otturatore tipo AP/C dal DN 3/4" al DN 3" con calotta di ancoraggio esterna per collaudi max 20 bar.

Plugging piston AP type, with external cap of anchorage from DN 3/4" to DN 3" for testing max 20 bar.



TABELLA ESPANSIONE ANELLI E PRESSIONI DI TENUTA_EXPANSION RINGS TABLE IT PRESSURES OF SEAL

Ø POLLICI INCH	**Ø mm**	**Ø mm IN ESPANSIONE** IN EXPANSION	**PRESSIONE DI TENUTA CON 1 ANELLO** PRESSURES OF SEAL WITH 1 RING	**PRESSIONE DI TENUTA CON 2 ANELLI** PRESSURES OF SEAL WITH 2 RINGS	**PRESSIONE DI TENUTA CON 3 ANELLI** PRESSURES OF SEAL WITH 3 RINGS
2,1/2"	63	77	4 bar	8 bar	10 bar
3"	75	90	3,8 bar	7 bar	9 bar
3,1/2"	87	100	3,6 bar	6,5 bar	8,5 bar
4"	94	110	3,5 bar	6,2 bar	8 bar
5"	118	140	3,2 bar	6 bar	7,5 bar
6"	139	172	3 bar	5,5 bar	7 bar
7"	160	193	2,5 bar	5 bar	6,5 bar
8"	189	228	2,2 bar	4,2 bar	6 bar
9"	209	250	1,9 bar	3,5 bar	5 bar
10"	239	290	1,6 bar	3,2 bar	4,5 bar
12"	278	330	1 bar	2 bar	3 bar

TABELLA ESPANSIONE ANELLI E PRESSIONI DI TENUTA
EXPANSION RINGS TABLE IT PRESSURES OF SEAL

Ø POLLICI_INCH	**Ø mm**	**Ø mm IN ESPANSIONE_**IN EXPANSION
2,1/2"	63	77
3"	75	90
3,1/2"	87	100
4"	94	110
5"	118	140
6"	139	172
7"	160	193

Nota bene: i valori delle pressioni sono approssimativi in base al tipo di tubo e alla rugosità del tubo stesso, per collaudi è consigliato di ancorare sempre il pistone al tubo.

Warning: the values of the pressures are approximate based to the same of pipe and roughness of the same pipe, for testing and advised to always anchor the piston to the pipe.